



# TERMOSTATO WI-FI WHT-1000 GBS

□ WHURWWR NEW □  
 □SRWWH SHWR SHU □  
 BWRB UHRWR BOOWHSHUW□  
 BOUBWRUWH SWR  
 NRUWWRVSR □  
 BEOHHUHW  
 □SREH RWUROOR WUWUB □  
 RRSS SHU WSRB B B  
 BWRBWR  
 1HO WHUWR WHWR  
 BOOEH □SREH BOOHH □  
 BUWHURWWRWU□  
 BWRB□  
 BOWUH B OWUH RRB IN□  
 RB ORRW□ R  
 WBR



ALIMENTAZIONE	95~240 VAC
SENSORI	1AÙUÞÖAÝÁÞVÔ1€SÁ
OUTPUT	1 X SWITCH RELAY(R1)
CAPACITÀ DI CARICO	MAX 16A
TEMPERATURA AMBIENTE	0 °C ~ +45 °C
UMIDITÀ RH	5~95% (ANTICONDENSA)
SENSIBILITÀ	+/- 0,5 °C
DIMENSIONI	€20 MM (profondità)
MATERIALE SCOCCA	POLICARBONATO + ABS (Fireproof)
SCATOLA INSTALLAZIONE	502 - SPAZIO INTERNO 60 MM
COLORE	BIANCO (Altri su richiesta)
GRADO DI PROTEZIONE	IP20